

Nos **Colorants CD** se présentent sous la forme de pâte et sont utilisés pour teindre la nacre.

Ils permettent également d'obtenir des coloris vifs sur polyester.



MATIÈRES

- Nacre
- Ormeau
- Trocas

COLORIS

16 coloris standard

AVANTAGES

- Vivacité des coloris
- Miscibles entre eux pour la réalisation d'une infinité de teintes
- Mise à la teinte

CONDITIONNEMENT

Boîte plastique de 1kg

STOCKAGE

1 an dans les conditions habituelles de stockage.

MODE D'EMPLOI

1. Les **Colorants pâtes CD** s'utilisent en solution à raison de 0.5 à 5g/L.
2. La température du bain est de **70° C**.
3. La durée de teinture varie de quelques minutes à plusieurs heures selon la variété de nacre.
4. Les **pâtes CD** ne sont pas compatibles avec les colorants pâte GMP (notice technique 20CO5B).

TCN
20 rue des Carriers Italiens
91350 Grigny - FRANCE

 www.techniques-chimiques-nouvelles.com


 +33 1 47 35 07 63  office@color-tcn.com




ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
Management
System



www.tuv.com
ID 900027132



CD5G Jaune Citron




CDG Jaune d'Or




CDGR Orange



CDR Rouge




CDB Rose




CD3B Fuchsia



CDGB Rubis




CDB Violet



CDR Bleu




CDG Turquoise




CDB Vert



CD2G Vert anis




CDRB Brun



CD2NB Marine



CDPCD2 Gris



CDPCD2 Noir

Pure colors

Illustrative colors (Mix)

PRODUITS ASSOCIÉS

- Le **Nettoyant 7520B** dilué à 100mL/L dans de l'eau convient à un nettoyage efficace des ustensiles et récipients. Laissez agir quelques minutes, puis frotter et rincer.
- Nos **Pâtes à polir 70/30** (notice technique 16P012) et **Pâtes à brillanter BS3208** (notice technique 18PO23) utilisées en tonneau à sec permettent une finition brillante des pièces.